



Ferraz Shawmut













	CMS.14 US.14	CMS.22 US.22
A	70	70
B	94	96,5
C	50,5	50,5
D	76,5	76,5
E	107	126,5
F	45	45
G	3,8	1
H	26,5	35
J	53	70
K	79,5	105
L	106	140

Ferraz Shawmut









	Tensión Voltaje Voltage rating U_N(V)	Tensión Voltaje Voltage rating U_N(V)	Intensité Nominale du Fusible Intensidad nominal fusible Fuse current rating I_N(A)	Intensité Maximale du Circuit Intensidad máxima circuito Maximum fuse operating current (A) gG	aM	aR/gR A70QS	aR/gR Ultrafast	Section des câbles Sección cable Adviser cooper wire size (mm²)	Couple de serrage Par Torque
CMS.14 US.14	690 750	8	0,25	0,25	0,25				N.m 3.5
			0,5						
			1						
			2						
			4						
			6						
			8						
			10			10	10		
			12			12	12		
			16			16	16	2,5	
			20			20	20	2,5	In-lbs. 35
			25			25	25	4	
			32			32	35	6	
			40	40	40	30	30	6	
			50	50	50	38	35	10	
CMS.22 US.22	690 750	8	1	1	1				N.m 4
			2						
			4						
			6						
			8						
			10						
			12						
			16						
			20			20	20	4	
			25			25	25	6	
			32			32	42	10	
			40			40	40	10	
			50			50	50	10	In-lbs. 45
			63			51	63	16	
			80			64	60	25	
			100	100	100	74	70	35	
			125	125	125			35	