rawing
modification
ted

Ohne Anschluss M6

Warnschild
Warningplate

Typenschild
Typeplate

IU2 IV2 IW2

IU1 IV1 IW1

26

8

10.2

ag

5

2xØ6.4

Schrankeinbau Varinate I
abinet mounting variant I

Liefereinbau Variante I
Fiting supply variant I

Ohne erste Spule

225

300

Variante II für Schutzleiter
Variant II for protective conducto
S= 35 mm² oder 50 mm²

X

ag

A-A

Variante I für Schutzlei
variant I for protective
S= 25 mm² oder2x25 mm²

Erdungsschraube M8x35
für Kabelschuhe DIN 46235
Earth screw M8x35
for cable lugs DIN 46235

Erdungsschraube M6x35
für Kabelschuhe DIN 46235
Earth schew M6x35
for cable lugs DIN 46235

Ohne Anschluss M8

Langloch 10
Siehe A-A

Langloch 8x15
Slot

A

264±0.5

10

ag

Ø6

102

51

156±0.5

170

11

6

12

Ø8.4

Ø10.5
Für SHR M10

175±0.5

Schutzleitermarkierung

325±0.5

max.380

X
3:5

3xMutter M8 DIN EN 24035
3xscrew M8 DIN EN 24035
3xScheibe DIN 125- 8,4
3xWascher DIN 125- 8,4
2x Federering DIN 128 A8
2x spring lock washer A8

3xMutter M6 DIN EN 24035
3xscrew M6 DIN EN 24035
5xScheibe DIN 125- 6,4
5xWascher DIN 125- 6,4
2x Federring DIN 128 A6
2x spring lock washer A6

z.B.Zeissler, Troisdorf Best-Nr.3601-1305

6SN1111-0AA00-1FA0

Beschriftungsbeispiel
fuer Typenschild
Labelling example
of typeplate

Beschriftungsbeispiel
fuer Produktverpackungsaufkleber
Labelling example of
product packaging label